



Professional Series 5w-30 c3 Combi

PMO 5W-30 C3 PROFESSIONAL SERIES

Syntetyczny olej jakości premium. Stworzony w oparciu o wysokiej jakości oleje bazowe, dodatkowo wzmocniony olejami z grupy PAO. Wysokiej jakości uszlachetniacze oraz oleje bazowe gwarantują utrzymanie silnika w czystości, zachowanie lepkości w pełnym zakresie temperatur, niskie zużycie oleju oraz świetną odporność na wysokie temperatury. Zalecany jest do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych najnowszej konstrukcji: wielozaworowych, wolnossących i turbodoładowanych, z wałkami rozrządu w głowicy, z katalizatorem spalin lub bez, zasilanych benzyną bezołowiową oraz w silnikach z instalacją LPG.

Zalety oraz zastosowanie

- Zmniejsza zużycie paliwa
- Bardzo niska zawartość siarki
- Świetna ochrona silnika przy zimnym zapłonie
- Bardzo dobre właściwości czyszczące
- Doskonałe właściwości ochronne potwierdzone współczynnikiem HTHS

Specyfikacje: ACEA C3 API SN, VW 504.00/507.00, MB 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30



Gęstość względna w 15 C	0,856
Lepkość przy -30 C, mPa.s	5950
Lepkość kinematyczna w 40 C	71,60
Lepkość kinematyczna w 100 C	12,20
Indeks lepkości	168
Temperatura zapłonu C	234
Temperatura płynięcia C	-39
TBN, mgKOH/g	8,3
Popioły siarczanowe	0,74
Lepkość HTHS (150 C)	3,75 mPa*s
Test Noack (odparowanie)	6,5 %