



## ATF-Series 8G

### ATF-Series 8G

Wysokiej jakości olej stworzony do automatycznych skrzyni biegów wymagających wysokiego wskaźnika lepkości. Produkt ten został specjalnie opracowany do smarowania przekładni ZF 8HP. Olej ten przyczynia się do oszczędności paliwa i może być stosowany w przekładniach ZF 8HP 8HP45, 8HP55, 8HP70 i 8HP90 lub w niektórych przekładniach ZF 6HP.

### Zalety oraz zastosowanie

- Doskonała ochrona przed zużywaniem się skrzyni biegów,
- Silne działanie zapobiega powstawaniu korozji i zużyciu,
- Bardzo wysoki i stabilny wskaźnik lepkości,
- Doskonała kompatybilność z uszczelkami i metalami nieżelaznymi.

**Specyfikacje:** BMW 8322 2152426/2289720(ATF3+) Chrysler 68157995AA Fiat 9.55550-AV5 Jaguar 02JDE 26444 Land Rover LR023288 VAG G-060-162



|                              |      |
|------------------------------|------|
| Gęstość względna w 15 C      | 0,84 |
| Lepkość kinematyczna w 40 C  | 25,8 |
| Lepkość kinematyczna w 100 C | 6    |
| Indeks lepkości              | 190  |
| Temperatura zapłonu C        | 198  |
| Temperatura płynięcia C      | -51  |