



Professional Series 5w-30 C2

PMO 5W-30 C2 PROFESSIONAL SERIES

Syntetyczny olej przeznaczony dla nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych z wtryskiem bezpośrednim, układami Common Rail wyposażonych w turbosprężarki, gdzie producenci rekomendują specyfikację ACEA C2. PMO 5w30 C2 stosowany w nowoczesnych silnikach, redukuje emisję spalin i zmniejsza zużycie paliwa.

Zalety oraz zastosowanie

- Zmniejsza zużycie paliwa
 - Wysoki index lepkości
 - Świetna ochrona silnika przy zimnym zapłonie
 - Bardzo dobre właściwości czyszcząca
 - Doskonałe właściwości ochronne
- **Specyfikacje:** ACEA C2, API SN/CF, Fiat 9.55535-S1, Renault RN0700



Gęstość względna w 15 C	0,853
Lepkość przy -30 C, mPa.s	5390
Lepkość kinematyczna w 40 C	63,00
Lepkość kinematyczna w 100 C	10,90
Indeks lepkości	166
Temperatura zapłonu C	230
Temperatura płynięcia C	-42
TBN, mgKOH/g	7.7
Popioły siarczanowe	0.8